

# I-20

Radio: **4,9 a 14 m**  
Caudal: **0,07 a 3,23 m<sup>3</sup>/h; 1,2 a 53,8 l/min**

El I-20 está repleto de funciones avanzadas, como el control FloStop, válvulas de retención y eficientes boquillas que lo hacen la elección perfecta para muchas aplicaciones diferentes.

## VENTAJAS PRINCIPALES

- La función patentada de retorno automático del arco devuelve la torreta al patrón de arco original si se pasa de tope; sector ajustable de 50° a 360°
- El mecanismo de accionamiento no desmontable está protegido contra daños si se gira en el sentido opuesto de movimiento
- El ser sectorial y circular en un solo modelo es flexible en distintas situaciones y reduce el inventario
- Los tornillos cortachorro permiten ajustar el radio con una llave Hunter o un destornillador de punta plana
- FloStop™ cierra el flujo de agua de un aspersor para cambiar la boquilla o hacer reparaciones
- Las boquillas con cabeza plana permiten una inserción rápida y fácil
- La válvula antidrenaje evita el vaciado de una columna baja (hasta 3 m de elevación)

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Opciones de boquillas: 34 aproximadamente
- Radio: 4,9 m a 14 m
- Caudal: 0,07 to 3,23 m<sup>3</sup>/h; 1,2 a 53,8 l/min
- Trayectoria de la boquilla: estándar = 25°, ángulo bajo = 13°
- Intervalo de presión recomendado: de 1,7 a 4,5 bares, de 170 a 450 kPa
- Series de boquillas: azul 1.5 a 8.0; gris de ángulo 2.0 a 4.5; negra de radio corto 0.50 a 3.0; MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Rango de presión de funcionamiento: de 1,4 a 7 bares, 140 a 700 kPa
- Período de garantía: 5 años
- Tasa de precipitación: 10 mm/h

## OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

- Sin válvula antidrenaje (modelos NCV)
- Identificador de agua reciclada
- Boquillas azules n.º 1.5-4.0



### I-20 Agua reciclada

Disponible como opción instalada en fábrica para todos los modelos

## OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Codo articulado HSJ-0 de ¾", prefabricado en PVC



### I-20-00

Altura total: 20 cm  
Diámetro expuesto: 4,5 cm  
Tamaño de la entrada: ¾"



### I-20-04

Altura total: 19 cm  
Altura emergente: 10 cm  
Diámetro expuesto: 4,5 cm  
Tamaño de la entrada: ¾"



### I-20-06

Altura total: 25 cm  
Altura emergente: 15 cm  
Diámetro expuesto: 4,5 cm  
Tamaño de la entrada: ¾"



### I-20-12

Altura total: 43 cm  
Altura emergente: 30 cm  
Diámetro expuesto: 4,5 cm  
Tamaño de la entrada: ¾"

## I-20 (PLÁSTICO) - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

1	Modelo	2	Características estándar	3	Opciones	4	Opciones de boquilla
	<b>I-20-00</b> = Arbustos <b>I-20-04</b> = altura emergente 10 cm <b>I-20-06</b> = altura emergente 15 cm <b>I-20-12</b> = altura emergente 30 cm		Arco ajustable, vástago de plástico, válvula de retención, 8 boquillas estándar y 4 boquillas de ángulo bajo		<b>(en blanco)</b> = sin opción  <b>NCV</b> = Sin válvula de retención (solo disponible en los modelos de 10 cm)  <b>R</b> = Identificador de agua reciclada		<b>Azul 1.5 - 8.0</b> <b>Gris ángulo bajo</b> <b>Negro radio corto</b> <b>Verde caudal alto</b> <b>MPR-25-Q, T, H, F</b> <b>MPR-30-Q, T, H, F</b> <b>MPR-35-Q, T, H, F</b> <b>1.5 a 4.0</b> = solo se pueden instalar en fábrica las boquillas 1.5-4.0

## I-20 (ACERO INOXIDABLE) - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

1	Modelo	2	Características estándar	3	Opciones	4	Opciones de boquilla
	<b>I-20-04-SS</b> = Altura emergente 10 cm <b>I-20-06-SS</b> = Altura emergente 15 cm		Arco ajustable, acero inoxidable, válvula de retención, 8 boquillas estándar y 4 boquillas de ángulo bajo		<b>(en blanco)</b> = sin opción  <b>NCV</b> = Sin válvula de retención (solo disponible en los modelos de 10 cm)  <b>R</b> = Identificador de agua reciclada		<b>Azul 1.5 - 8.0</b> <b>Gris ángulo bajo</b> <b>Negro radio corto</b> <b>Verde caudal alto</b> <b>MPR-25-Q, T, H, F</b> <b>MPR-30-Q, T, H, F</b> <b>MPR-35-Q, T, H, F</b> <b>1.5 a 4.0</b> = solo se pueden instalar en fábrica las boquillas 1.5-4.0

### Ejemplos:

I-20-04 = altura emergente 10 cm, arco ajustable

I-20-12-R-4.0 = altura emergente 30 cm, arco ajustable, válvula de retención, identificador de agua reciclada y boquilla 4.0

I-20-06-SS-R-3.0 = altura emergente 15 cm, arco ajustable, vástago de acero inoxidable, identificador de agua reciclada y boquilla 3.0