

# BTT

Aproveche las ventajas del riego en superficie, controlado mediante smartphone, para acceder fácilmente al grifo de la manguera.

## VENTAJAS PRINCIPALES

- Número de zonas:
  - 1 o 2
- Programador de grifo alimentado por pilas y con control por Bluetooth®
- Un solo smartphone gestiona un número ilimitado de programadores
- Tiempo de riego desde 1 segundo a 24 horas, con 4 horas de arranque
- El modo de ciclo se repite continuamente dentro de las ventanas de riego definidas por el usuario, lo que es perfecto para sistemas de goteo o para germinar semillas
- Suspensión del riego hasta 99 días fuera de temporada, perfecto para los mercados estacionales
- Funcionamiento manual pulsando un botón, para accionamiento rápido sin smartphone
- El apagado automático del riego después de 1 hora evita el desperdicio de agua
- La LED parpadeante de alerta de batería baja indica que es necesario reemplazar las pilas
- La protección por contraseña segura evita cambios de programación no autorizados
- Pilas alcalinas incluidas para una instalación más rápida
- Incluye un adaptador de acoplamiento rápido

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Dos pilas alcalinas AA de 1,5 V (incluidas)
- BTT-101 - Caudal: 19 a 64 l/m (1130 a 3860 l/h)
- BTT-201 - Caudal: 15 a 57 l/m (908 a 3840 l/h)
- Presión recomendada: de 0,5 a 8 bar (de 50 a 800 kPa)
- Aprobaciones: Plástico IPX6, Bluetooth 4.2 BLE, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES DE LA APLICACIÓN

- iOS®9.0 o posterior
- Android™ 4.4 o superior
- Distancia máxima de comunicación: 10 m

BTT	
Modelo	Descripción
BTT-101	Programador de grifo Bluetooth para zona 1, rosca BSP para manguera de 1" y ¾", adaptador de acoplamiento rápido
BTT-201	Programador de grifo Bluetooth para 2 zonas, rosca BSP para manguera de 1" y ¾", adaptador de acoplamiento rápido
BTT-LOC	Adaptador BTT para tubo de goteo de 16-18 mm

REGULADOR DE PRESIÓN	
Modelo	Descripción
PRLG203FH3MH	Regulador de presión de 1,4 bares (140 kPa), rosca de manguera de ¾"
PRLG253FH3MH	Regulador de presión de 1,7 bares (170 kPa), rosca de manguera de ¾"
PRLG303FH3MH	Regulador de presión de 2 bares (200 kPa), rosca de manguera de ¾"
PRLG403FH3MH	Regulador de presión de 2,8 bares (280 kPa), rosca de manguera de ¾"

La marca nominativa y logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por Hunter Industries Corporation se hace bajo licencia. iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países, y se utiliza bajo licencia. Android es una marca registrada de Google LLC.



**BTT-101**  
Diámetro de entrada: ¾" y 1"  
Diámetro de salida: ¾"  
Altura: 16,8 cm  
Anchura: 12 cm  
Profundidad: 6 cm



**BTT-201**  
Diámetro de entrada: ¾" y 1"  
Diámetro de salida: ¾"  
Altura: 15,7 cm  
Anchura: 13,5 cm  
Profundidad: 7,6 cm



**BTT-LOC**  
(opcional)  
Diámetro de entrada: ¾"  
Diámetro de salida: tubo de goteo de 16-18 mm  
Altura: 7 cm  
Anchura: 3 cm



**Regulador de presión**  
(opcional)  
Diámetro de entrada: ¾"  
Diámetro de salida: ¾"  
Altura: 7 cm  
Anchura: 4 cm

BTT

